

Bennett[®] express



BENNETT INTERNACIONAL, est très attentif à l'évolution de la demande et dans l'attention portée au service du client a développé pour les pièces consommables les plus significatives un système de production basé sur le **POSTPONEMENT** permettant d'obtenir un **LEAD TIME** très compétitif.



TYPE DE PIÈCE	Longitudes (mm)	Délai de livraison max.
LAMES	L203 - L225 - L248 - L250 - L277	4 Semaines
CONTRE - LAMES	L280	
TIGES POUSSE CALES	L358 - L382 - L466 - L658	

- Les délais de livraison **EXCEPTIONNELS** (<3 semaines) auront un surcoût.
- Pour le reste des mesures, nous vous informerons, dans chaque cas, du délai de livraison.



Bennett



NSB plus

Caractéristiques Techniques
Axe de 0 à 200 mm Ø - 1700 mm L
Traitement thermique 01 - 02 Hrs
Rugosité 0.40 - 0.20

Bennett International est un spécialiste de la fabrication de rouleaux à l'acier inoxydable. Les rouleaux sont fabriqués en acier inoxydable austénitique 316L. Ils sont conçus pour répondre à des exigences de fabrication qui exigent des rouleaux de haute qualité. Les rouleaux sont traités thermiquement et sont livrés avec une finition de surface qui leur confère une grande résistance à l'usure. Les rouleaux sont livrés avec une finition de surface qui leur confère une grande résistance à l'usure. Les rouleaux sont livrés avec une finition de surface qui leur confère une grande résistance à l'usure.

Bennett



NSB classic

Caractéristiques Techniques
Traitement thermique 01 - 02 Hrs
Rugosité 0.20 - 0.10

Bennett International est un spécialiste de la fabrication de rouleaux à l'acier inoxydable. Les rouleaux sont fabriqués en acier inoxydable austénitique 316L. Ils sont conçus pour répondre à des exigences de fabrication qui exigent des rouleaux de haute qualité. Les rouleaux sont traités thermiquement et sont livrés avec une finition de surface qui leur confère une grande résistance à l'usure. Les rouleaux sont livrés avec une finition de surface qui leur confère une grande résistance à l'usure. Les rouleaux sont livrés avec une finition de surface qui leur confère une grande résistance à l'usure.

Bennett

www.bennettinternacional.com



C/ l'Or, 18 - P.O. Box 304 - Pol. Industrial La Clota
08290 Cerdanyola, Barcelona (Spain)
telf. +34 936 923 698 - fax. +34 936 923 747
www.bennettinternacional.com - info@bennettinternacional.com

distribuidor / distributor