



■ BENNETT, in risposta all'evoluzione della domanda e con l'impostazione verso il servizio al cliente, ha sviluppato, per le parti consumibili più significative, un sistema di produzione basato nel POSTPONEMENT permettendo ottenere un LEAD TIME molto competitivo.



TIPO PEZZO	Lunghezze	Consegna (massimo)
LAMELLE	L203 - L225 - L248 - L250 - L277	4 Settimane
LAMELLE DI GUIDA	L280	
SPINGIBIETTA	L358 - L382 - L466 - L658	

- I tempi di consegna eccezionali (meno di 3 settimane) avranno un sovraccosto.
■ Per il resto di misure si informerà, per ogni caso, del tempo di consegna.



Bennett

NSB plus

Specifiche tecniche:
Autoflame oltre resistente alle temperature a -24 - 270°C.
Superficie R=0,01 - 0,02

Bennett International è da sempre impegnata nella produzione di lana di vetro qualità, maneggevole e resistente ai processi metallurgici. Per soddisfare le esigenze dei costruttori di impianti idraulici che richiedono sempre una migliore isolabilità con risparmio in costi sempre maggiori, Bennett International presenta una nuova generazione di termo-rite "NSB plus".

NSB classic

Specifiche tecniche:
Autoflame oltre resistente alle temperature a -24 - 270°C.
Superficie R=0,015-0,02

Bennett International è da sempre impegnata nella produzione di lana di vetro qualità, maneggevole e resistente ai processi metallurgici. Per soddisfare le esigenze dei costruttori di impianti idraulici che richiedono sempre una migliore isolabilità con risparmio in costi sempre maggiori, Bennett International presenta una nuova generazione di termo-rite "NSB classic".

www.bennettinternacional.com



C/ l'Or, 18 - P.O. Box 304 - Pol. Industrial La Clota
08290 Cerdanyola, Barcelona (Spain)

telf. +34 936 925 698 - fax. +34 936 923 747

www.bennettinternacional.com - info@bennettinternacional.com

distribuidor / distributor